

L'ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION

SKADI

- ✔ Skadi, le spot élégant, totalement compatible avec le système d'éclairage linéaire 'ClickFast' Baldur
- ✔ Les drivers Skadi sont intégrés dans les rails Baldur
- ✔ Trois faisceau possibles : NB étroit (14°), MB moyen (26°) et WB large (38°)
- ✔ Également disponible comme variante pour les systèmes de rails d'alimentation 3C





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Optiques	NB étroit (14°)				MB moyen (26°)				WB large (38°)			
	Température couleur	840 4000 K		930 3000 K		840 4000 K		930 3000 K		840 4000 K		930 3000 K
RA - rendu couleur index	R _a > 80		R _a > 90		R _a > 80		R _a > 90		R _a > 80		R _a > 90	
Flux lumineux	1600 lm	2000 lm	1200 lm	1600 lm	3000 lm	3500 lm	2300 lm	2800 lm	3000 lm	3500 lm	2300 lm	2800 lm
Alimentation du système	14 W	18 W	13 W	18 W	25 W	30 W	24 W	30 W	25 W	30 W	24 W	30 W
Efficacité lumineuse	114 lm/W	111 lm/W	92 lm/W	89 lm/W	120 lm/W	117 lm/W	96 lm/W	93 lm/W	120 lm/W	117 lm/W	96 lm/W	93 lm/W
Durée de vie	50 000 heures à 25 °C, maintien du flux lumineux à 80 % (L80B10)											
Température de fonctionnement	-25 °C à +35 °C											