

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694197	3700811694197	VIKING 2200LM STD WB PMMA-CL L678	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694227	3700811694227	VIKING 2200LM DALI WB PMMA-CL L678	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694203	3700811694203	VIKING 2050LM STD NB PMMA-CL L678	2050	18,3	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 2050lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694234	3700811694234	VIKING 2050LM DALI NB PMMA-CL L678	2050	18,3	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 2050lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694210	3700811694210	VIKING 2200LM STD WB PMMA-O L678	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694241	3700811694241	VIKING 2200LM DALI WB PMMA-O L678	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694258	3700811694258	VIKING 2200LM STD WB PC-CL L678	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694272	3700811694272	VIKING 2200LM DALI WB PC-CL L678	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694265	3700811694265	VIKING 2000LM STD NB PC-CL L678	2000	18,3	109	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 109 lm/W, luminaire flux lumineux: 2000lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694289	3700811694289	VIKING 2000LM DALI NB PC-CL L678	2000	18,3	109	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 109 lm/W, luminaire flux lumineux: 2000lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694371	3700811694371	VIKING 2200LM STD MB PMMA-CL L678	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694395	3700811694395	VIKING 2200LM DALI MB PMMA-CL L678	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694388	3700811694388	VIKING 2150LM STD MB PC-CL L678	2150	18,3	117	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 117 lm/W, luminaire flux lumineux: 2150lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694401	3700811694401	VIKING 2150LM DALI MB PC-CL L678	2150	18,3	117	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 117 lm/W, luminaire flux lumineux: 2150lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694418	3700811694418	VIKING 2200LM STD WB PMMA-CL L678 PRC	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 791 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694449	3700811694449	VIKING 2200LM DALI WB PMMA-CL L678 DPC	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 791 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694425	3700811694425	VIKING 2050LM STD NB PMMA-CL L678 PRC	2050	18,3	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 2050lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 791 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694456	3700811694456	VIKING 2050LM DALI NB PMMA-CL L678 DPC	2050	18,3	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 2050lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 791 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694432	3700811694432	VIKING 2000LM STD PMMA-O L678 PRC	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 791 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d' éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694463	3700811694463	VIKING 2000LM DALI PMMA-O L678 PRC	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 791 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d' éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694593	3700811694593	VIKING 2200LM STD WB PC-CL L678 PRC	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 791 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694616	3700811694616	VIKING 2200LM DALI WB PC-CL L678 DPC	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 791 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694609	3700811694609	VIKING 2000LM STD NB PC-CL L678 PRC	2000	18,3	109	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 109 lm/W, luminaire flux lumineux: 2000lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 791 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694623	3700811694623	VIKING 2000LM DALI NB PC-CL L678 DPC	2000	18,3	109	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 109 lm/W, luminaire flux lumineux: 2000lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 791 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694838	3700811694838	VIKING 2200LM STD MB PMMA-CL L678 PRC	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 791 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694852	3700811694852	VIKING 2200LM DALI MB PMMA-CL L678 DPC	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 791 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694845	3700811694845	VIKING 2150LM STD MB PC-CL L678 PRC	2150	18,3	117	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 117 lm/W, luminaire flux lumineux: 2150lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 791 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694869	3700811694869	VIKING 2150LM DALI MB PC-CL L678 DPC	2150	18,3	117	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 117 lm/W, luminaire flux lumineux: 2150lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 791 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694876	3700811694876	VIKING 2200LM STD WB PMMA-CL L678 TW	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811694906	3700811694906	VIKING 2200LM DALI WB PMMA-CL L678 TW	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811694883	3700811694883	VIKING 2050LM STD NB PMMA-CL L678 TW	2050	18,3	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 2050lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811694913	3700811694913	VIKING 2050LM DALI NB PMMA-CL L678 TW	2050	18,3	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 2050lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694890	3700811694890	VIKING 2000LM STD PMMA-O L678 TW	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d' éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811694920	3700811694920	VIKING 2000LM DALI PMMA-O L678 TW	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d' éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695088	3700811695088	VIKING 2000LM DALI NB PC-CL L678 TW	2000	18,3	109	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 109 lm/W, luminaire flux lumineux: 2000lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695057	3700811695057	VIKING 2200LM STD WB PC-CL L678 TW	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695071	3700811695071	VIKING 2200LM DALI WB PC-CL L678 TW	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811695064	3700811695064	VIKING 2000LM STD NB PC CL L678 TW	2000	18,3	109	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 109 lm/W, luminaire flux lumineux: 2000lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695293	3700811695293	VIKING 2200LM STD MB PMMA-CL L678 TW	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695309	3700811695309	VIKING 2150LM STD MB PC-CL L678 TW	2150	18,3	117	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 117 lm/W, luminaire flux lumineux: 2150lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695316	3700811695316	VIKING 2200LM DALI MB PMMA-CL L678 TW	2200	18,3	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 2200lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695323	3700811695323	VIKING 2150LM DALI MB PC-CL L678 TW	2150	18,3	117	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 117 lm/W, luminaire flux lumineux: 2150lm, puissance du système 18,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 678 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811693831	3700811693831	VIKING 4450LM STD WB PMMA-CL L1234	4450	35,4	126	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 126 lm/W, luminaire flux lumineux: 4450lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811693855	3700811693855	VIKING 4450LM DALI WB PMMA-CL L1234	4450	35,4	126	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 126 lm/W, luminaire flux lumineux: 4450lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811693848	3700811693848	VIKING 4400LM STD WB PMMA-O L1234	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811693862	3700811693862	VIKING 4400LM DALI WB PMMA-O L1234	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811693916	3700811693916	VIKING 4400LM STD WB PC-CL L1234	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811693930	3700811693930	VIKING 4000LM DALI WB PC-CL L1234	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811693923	3700811693923	VIKING 4100LM STD WB PC-O L1234	4100	35,4	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 4100lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811693947	3700811693947	VIKING 4100LM DALI WB PC-O L1234	4100	35,4	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 4100lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811693992	3700811693992	VIKING 4100LM STD NB PMMA-CL L1234	4100	35,4	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 4100lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694005	3700811694005	VIKING 4100LM DALI NB PMMA-CL L1234	4100	35,4	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 4100lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694036	3700811694036	VIKING 4050LM STD NB PC-CL L1234	4050	35,4	114	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 114 lm/W, luminaire flux lumineux: 4050lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694043	3700811694043	VIKING 4050LM DALI NB PC-CL L1234	4050	35,4	114	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 114 lm/W, luminaire flux lumineux: 4050lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694296	3700811694296	VIKING 4400LM STD MB PMMA-CL L1234	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694302	3700811694302	VIKING 4400LM DALI MB PMMA-CL L1234	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694333	3700811694333	VIKING 4350LM STD MB PC-CL L1234	4350	35,4	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 4350lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694340	3700811694340	VIKING 4350LM DALI MB PC-CL L1234	4350	35,4	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 4350lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694470	3700811694470	VIKING 4450LM STD WB PMMA-CL L1234 PRC	4450	35,4	126	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 126 lm/W, luminaire flux lumineux: 4450lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694500	3700811694500	VIKING 4450LM DALI WB PMMA-CL L1234 DPC	4450	35,4	126	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 126 lm/W, luminaire flux lumineux: 4450lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694487	3700811694487	VIKING 4100LM STD NB PMMA-CL L1234 PRC	4100	35,4	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 4100lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694517	3700811694517	VIKING 4100LM DALI NB PMMA-CL L1234 DPC	4100	35,4	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 4100lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694494	3700811694494	VIKING 4000LM STD PMMA-O L1234 PRC	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694524	3700811694524	VIKING 4000LM DALI PMMA-O L1234 DPC	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694630	3700811694630	VIKING 4400LM STD WB PC-CL L1234 PRC	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694661	3700811694661	VIKING 4400LM DALI WB PC-CL L1234 DPC	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694647	3700811694647	VIKING 4050LM STD NB PC-CL L1234 PRC	4050	35,4	114	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 114 lm/W, luminaire flux lumineux: 4050lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694678	3700811694678	VIKING 4050LM DALI NB PC-CL L1234 DPC	4050	35,4	114	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 114 lm/W, luminaire flux lumineux: 4050lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694654	3700811694654	VIKING 4000LM STD PC-O L1234 PRC	4100	35,4	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 4100lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694685	3700811694685	VIKING 4000LM DALI PC-O L1234 DPC	4100	35,4	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 4100lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694753	3700811694753	VIKING 4400LM STD MB PMMA-CL L1234 PRC	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694760	3700811694760	VIKING 4400LM DALI MB PMMA-CL L1234 DPC	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694791	3700811694791	VIKING 4350LM STD MB PC-CL L1234 PRC	4350	35,4	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 4350lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694807	3700811694807	VIKING 4350LM DALI MB PC-CL L1234 DPC	4350	35,4	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 4350lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694937	3700811694937	VIKING 4450LM STD WB PMMA-CL L1234 TW	4450	35,4	126	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 126 lm/W, luminaire flux lumineux: 4450lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694968	3700811694968	VIKING 4450LM DALI WB PMMA-CL L1234 TW	4450	35,4	126	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 126 lm/W, luminaire flux lumineux: 4450lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811694944	3700811694944	VIKING 4100LM STD NB PMMA-CL L1234 TW	4100	35,4	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 4100lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811694975	3700811694975	VIKING 4100LM DALI NB PMMA-CL L1234 TW	4100	35,4	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 4100lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811694951	3700811694951	VIKING 4400LM STD WB PMMA-O L1234 TW	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811694982	3700811694982	VIKING 4000LM DALI PMMA-O L1234 TW	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811695125	3700811695125	VIKING 4400LM DALI WB PC-CL L1234 TW	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695095	3700811695095	VIKING 4400LM STD WB PC-CL L1234 TW	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695132	3700811695132	VIKING 4050LM DALI NB PC-CL L1234 TW	4050	35,4	114	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 114 lm/W, luminaire flux lumineux: 4050lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695101	3700811695101	VIKING 4050LM STD NB PC-CL L1234 TW	4050	35,4	114	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 114 lm/W, luminaire flux lumineux: 4050lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695149	3700811695149	VIKING 4000LM DALI PC-O L1234 TW	4100	35,4	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 4100lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811695118	3700811695118	VIKING 4000LM STD PC-O L1234 TW	4100	35,4	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 4100lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695224	3700811695224	VIKING 4400LM DALI MB PMMA-CL L1234 TW	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695217	3700811695217	VIKING 4400LM STD MB PMMA-CL L1234 TW	4400	35,4	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 4400lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695262	3700811695262	VIKING 4350LM DALI MB PC-CL L1234 TW	4350	35,4	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 4350lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695255	3700811695255	VIKING 4350LM STD MB PC-CL L1234 TW	4350	35,4	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 4350lm, puissance du système 35,4W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811693893	3700811693893	VIKING 5600LM DALI WB PMMA-CL L1534	5600	44,3	126	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 126 lm/W, luminaire flux lumineux: 5600lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811693886	3700811693886	VIKING 5550LM STD WB PMMA-O L1534	5550	44,3	125	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 125 lm/W, luminaire flux lumineux: 5550lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811693909	3700811693909	VIKING 5550LM DALI WB PMMA-O L1534	5550	44,3	125	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 125 lm/W, luminaire flux lumineux: 5550lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811693954	3700811693954	VIKING 5500LM STD WB PC-CL L1534	5500	44,3	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 5500lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811693978	3700811693978	VIKING 5500LM DALI WB PC-CL L1534	5500	44,3	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 5500lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811693961	3700811693961	VIKING 5150LM STD WB PC-O L1534	5150	44,3	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 5150lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811693985	3700811693985	VIKING 5150LM DALI WB PC-O L1534	5150	44,3	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 5150lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694012	3700811694012	VIKING 5100LM STD NB PMMA-CL L1534	5100	44,3	115	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 115 lm/W, luminaire flux lumineux: 5100lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694029	3700811694029	VIKING 5100LM DALI NB PMMA-CL L1534	5100	44,3	115	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 115 lm/W, luminaire flux lumineux: 5100lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694050	3700811694050	VIKING 5050LM STD NB PC-CL L1534	5050	44,3	114	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 114 lm/W, luminaire flux lumineux: 5050lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694067	3700811694067	VIKING 5050LM DALI NB PC-CL L1534	5050	44,3	114	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 114 lm/W, luminaire flux lumineux: 5050lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694074	3700811694074	VIKING 5600LM STD WB PMMA-CL L1534 EL3	5600	44,3	126	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 126 lm/W, luminaire flux lumineux: 5600lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811694104	3700811694104	VIKING 5600LM DALI WB PMMA-CL L1534 EL3	5600	44,3	126	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 126 lm/W, luminaire flux lumineux: 5600lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694081	3700811694081	VIKING 5100LM STD NB PMMA-CL L1534 EL3	5100	44,3	115	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 115 lm/W, luminaire flux lumineux: 5100lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811694111	3700811694111	VIKING 5100LM DALI NB PMMA-CL L1534 EL3	5100	44,3	115	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 115 lm/W, luminaire flux lumineux: 5100lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811694098	3700811694098	VIKING 5550LM STD WB PMMA-O L1534 EL3	5550	44,3	125	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 125 lm/W, luminaire flux lumineux: 5550lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d' éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811694128	3700811694128	VIKING 5550LM DALI WB PMMA-O L1534 EL3	5550	44,3	125	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 125 lm/W, luminaire flux lumineux: 5550lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d' éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694135	3700811694135	VIKING 5500LM STD WB PC-CL L1534 EL3	5500	44,3	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 5500lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811694166	3700811694166	VIKING 5500LM DALI WB PC-CL L1534 EL3	5500	44,3	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 5500lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811694142	3700811694142	VIKING 5050LM STD NB PC-CL L1534 EL3	5050	44,3	114	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 114 lm/W, luminaire flux lumineux: 5050lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811694173	3700811694173	VIKING 5050LM DALI NB PC-CL L1534 EL3	5050	44,3	114	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 114 lm/W, luminaire flux lumineux: 5050lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694159	3700811694159	VIKING 5150LM STD WB PC-O L1534 EL3	5150	44,3	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 5150lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811694180	3700811694180	VIKING 5000LM DALI PC-O L1534 EL3	5150	44,3	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 5150lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811694319	3700811694319	VIKING 5500LM STD MB PMMA-CL L1534	5500	44,3	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 5500lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694326	3700811694326	VIKING 5500LM DALI MB PMMA-CL L1534	5500	44,3	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 5500lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694357	3700811694357	VIKING 5450LM STD MB PC-CL L1534	5450	44,3	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 5450lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694364	3700811694364	VIKING 5450LM DALI MB PC-CL L1534	5450	44,3	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 5450lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811694531	3700811694531	VIKING 5600LM STD WB PMMA-CL L1534 PRC	5600	44,3	126	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 126 lm/W, luminaire flux lumineux: 5600lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694562	3700811694562	VIKING 5600LM DALI WB PMMA-CL L1534 DPC	5600	44,3	126	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 126 lm/W, luminaire flux lumineux: 5600lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694548	3700811694548	VIKING 5100LM STD NB PMMA-CL L1534 PRC	5100	44,3	115	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 115 lm/W, luminaire flux lumineux: 5100lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694579	3700811694579	VIKING 5100LM DALI NB PMMA-CL L1534 DPC	5100	44,3	115	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 115 lm/W, luminaire flux lumineux: 5100lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694555	3700811694555	VIKING 5000LM STD PMMA-O L1534 PRC	5550	44,3	125	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 125 lm/W, luminaire flux lumineux: 5550lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d' éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694586	3700811694586	VIKING 5000LM DALI PMMA-O L1534 DPC	5550	44,3	125	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 125 lm/W, luminaire flux lumineux: 5550lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d' éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694777	3700811694777	VIKING 5500LM STD MB PMMA-CL L1534 PRC	5500	44,3	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 5500lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694784	3700811694784	VIKING 5500LM DALI MB PMMA-CL L1534 DPC	5500	44,3	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 5500lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694692	3700811694692	VIKING 5500LM STD WB PC-CL L1534 PRC	5500	44,3	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 5500lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694722	3700811694722	VIKING 5500LM DALI WB PC-CL L1534 DPC	5500	44,3	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 5500lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694708	3700811694708	VIKING 5050LM STD NB PC-CL L1534 PRC	5050	44,3	114	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 114 lm/W, luminaire flux lumineux: 5050lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694739	3700811694739	VIKING 5050LM DALI NB PC-CL L1534 DPC	5050	44,3	114	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 114 lm/W, luminaire flux lumineux: 5050lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694715	3700811694715	VIKING 5000LM STD PC-O L1534 PRC	5150	44,3	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 5150lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694746	3700811694746	VIKING 5000LM DALI PC-O L1534 DPC	5150	44,3	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 5150lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811694814	3700811694814	VIKING 5450LM STD MB PC-CL L1534 PRC	5450	44,3	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 5450lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811694821	3700811694821	VIKING 5450LM DALI MB PC-CL L1534 DPC	5450	44,3	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 5450lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811694999	3700811694999	VIKING 5600LM STD WB PMMA-CL L1534 TW	5600	44,3	126	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 126 lm/W, luminaire flux lumineux: 5600lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695026	3700811695026	VIKING 5600LM DALI WB PMMA-CL L1534 TW	5600	44,3	126	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 126 lm/W, luminaire flux lumineux: 5600lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695002	3700811695002	VIKING 5100LM STD NB PMMA-CL L1534 TW	5100	44,3	115	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 115 lm/W, luminaire flux lumineux: 5100lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811695033	3700811695033	VIKING 5100LM DALI NB PMMA-CL L1534 TW	5100	44,3	115	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 115 lm/W, luminaire flux lumineux: 5100lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695019	3700811695019	VIKING 5550LM STD WB PMMA-O L1534 TW	5550	44,3	125	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 125 lm/W, luminaire flux lumineux: 5550lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695040	3700811695040	VIKING 5000LM DALI PMMA-O L1534 TW	5550	44,3	125	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 125 lm/W, luminaire flux lumineux: 5550lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695187	3700811695187	VIKING 5500LM DALI WB PC-CL L1534 TW	5500	44,3	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 5500lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695156	3700811695156	VIKING 5500LM STD WB PC-CL L1534 TW	5500	44,3	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 5500lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811695194	3700811695194	VIKING 5050LM DALI NB PC-CL L1534 TW	5050	44,3	114	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 114 lm/W, luminaire flux lumineux: 5050lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695163	3700811695163	VIKING 5050LM STD NB PC-CL L1534 TW	5050	44,3	114	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 114 lm/W, luminaire flux lumineux: 5050lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695200	3700811695200	VIKING 5000LM DALI PC-O L1534 TW	5150	44,3	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 5150lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695170	3700811695170	VIKING 5000LM STD PC-O L1534 TW	5150	44,3	116	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 116 lm/W, luminaire flux lumineux: 5150lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695248	3700811695248	VIKING 5500LM DALI MB PMMA-CL L1534 TW	5500	44,3	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 5500lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811695231	3700811695231	VIKING 5500LM STD MB PMMA-CL L1534 TW	5500	44,3	124	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 124 lm/W, luminaire flux lumineux: 5500lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695279	3700811695279	VIKING 5450LM STD MB PC-CL L1534 TW	5450	44,3	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 5450lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811695286	3700811695286	VIKING 5450LM DALI MB PC-CL L1534 TW	5450	44,3	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 5450lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699437	3700811699437	VIKING 5600LM STD WB PMMA-CL L1534	5600	44,3	126	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 126 lm/W, luminaire flux lumineux: 5600lm, puissance du système 44,3W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 70.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B10 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811603946	3700811603946	VIKING 5000LM HO STD WB PMMA-CL L1234	5000	40,8	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 5000lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811603960	3700811603960	VIKING 5000LM HO DALI WB PMMA-CL L1234	5000	40,8	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 5000lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811603953	3700811603953	VIKING 4950LM HO STD WB PMMA-O L1234	4950	40,8	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 4950lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811603977	3700811603977	VIKING 4950LM HO DALI WB PMMA-O L1234	4950	40,8	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 4950lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604028	3700811604028	VIKING 4900LM HO STD WB PC-CL L1234	4900	40,8	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 4900lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604042	3700811604042	VIKING 4900LM HO DALI WB PC-CL L1234	4900	40,8	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 4900lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811604035	3700811604035	VIKING 4600LM HO STD WB PC-O L1234	4600	40,8	113	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 113 lm/W, luminaire flux lumineux: 4600lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604059	3700811604059	VIKING 4600LM HO DALI WB PC-O L1234	4600	40,8	113	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 113 lm/W, luminaire flux lumineux: 4600lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604103	3700811604103	VIKING 4550LM HO STD NB PMMA-CL L1234	4550	40,8	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 4550lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604110	3700811604110	VIKING 4550LM HO DALI NB PMMA-CL L1234	4550	40,8	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 4550lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811604141	3700811604141	VIKING 4500LM HO STD NB PC-CL L1234	4500	40,8	110	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 110 lm/W, luminaire flux lumineux: 4500lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604158	3700811604158	VIKING 4500LM HO DALI NB PC-CL L1234	4500	40,8	110	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 110 lm/W, luminaire flux lumineux: 4500lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604301	3700811604301	VIKING 4950LM HO STD MB PMMA-CL L1234	4950	40,8	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 4950lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604318	3700811604318	VIKING 4950LM HO DALI MB PMMA-CL L1234	4950	40,8	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 4950lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604349	3700811604349	VIKING 4850LM HO STD MB PC-CL L1234	4850	40,8	119	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 119 lm/W, luminaire flux lumineux: 4850lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811604356	3700811604356	VIKING 4850LM HO DALI MB PC-CL L1234	4850	40,8	119	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 119 lm/W, luminaire flux lumineux: 4850lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604387	3700811604387	VIKING 5000LM HO STD WB PMMA-CL L1234 PRC	5000	40,8	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 5000lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811604417	3700811604417	VIKING 5000LM HO DALI WB PMMA-CL L1234 DPC	5000	40,8	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 5000lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811604394	3700811604394	VIKING 4550LM HO STD NB PMMA-CL L1234 PRC	4550	40,8	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 4550lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811604424	3700811604424	VIKING 4550LM HO DALI NB PMMA-CL L1234 DPC	4550	40,8	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 4550lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811604400	3700811604400	VIKING 4950LM HO STD WB PMMA-O L1234 PRC	4950	40,8	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 4950lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d' éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811604431	3700811604431	VIKING 4950LM HO DALI WB PMMA-O L1234 DPC	4950	40,8	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 4950lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d' éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811604509	3700811604509	VIKING 4900LM HO STD WB PC-CL L1234 PRC	4900	40,8	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 4900lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811698737	3700811698737	VIKING 4900LM HO DALI WB PC-CL L1234 DPC	4900	40,8	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 4900lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811698713	3700811698713	VIKING 4500LM HO STD NB PC-CL L1234 PRC	4500	40,8	110	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 110 lm/W, luminaire flux lumineux: 4500lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811698744	3700811698744	VIKING 4500LM HO DALI NB PC-CL L1234 DPC	4500	40,8	110	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 110 lm/W, luminaire flux lumineux: 4500lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811698720	3700811698720	VIKING 4600LM HO STD WB PC-O L1234 PRC	4600	40,8	113	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 113 lm/W, luminaire flux lumineux: 4600lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811698751	3700811698751	VIKING 4600LM HO DALI WB PC-O L1234 DPC	4600	40,8	113	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 113 lm/W, luminaire flux lumineux: 4600lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811698829	3700811698829	VIKING 4950LM HO STD MB PMMA-CL L1234 PRC	4950	40,8	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 4950lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811698836	3700811698836	VIKING 4950LM HO DALI MB PMMA-CL L1234 DPC	4950	40,8	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 4950lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811698867	3700811698867	VIKING 4850LM HO STD MB PC-CL L1234 PRC	4850	40,8	119	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 119 lm/W, luminaire flux lumineux: 4850lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811698874	3700811698874	VIKING 4850LM HO DALI MB PC-CL L1234 DPC	4850	40,8	119	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 119 lm/W, luminaire flux lumineux: 4850lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1347 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811698904	3700811698904	VIKING 5000LM HO STD WB PMMA-CL L1234 TW	5000	40,8	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 5000lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811698935	3700811698935	VIKING 5000LM HO DALI WB PMMA-CL L1234 TW	5000	40,8	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 5000lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811698911	3700811698911	VIKING 4550LM HO STD NB PMMA-CL L1234 TW	4550	40,8	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 4550lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811698942	3700811698942	VIKING 4550LM HO DALI NB PMMA-CL L1234 TW	4550	40,8	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 4550lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811698928	3700811698928	VIKING 4950LM HO STD WB PMMA-O L1234 TW	4950	40,8	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 4950lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811698959	3700811698959	VIKING 4950LM HO DALI WB PMMA-O L1234 TW	4950	40,8	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 4950lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699055	3700811699055	VIKING 4900LM HO DALI WB PC-CL L1234 TW	4900	40,8	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 4900lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699024	3700811699024	VIKING 4900LM HO STD WB PC-CL L1234 TW	4900	40,8	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 4900lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811699062	3700811699062	VIKING 4500LM HO DALI NB PC-CL L1234 TW	4500	40,8	110	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 110 lm/W, luminaire flux lumineux: 4500lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699031	3700811699031	VIKING 4500LM HO STD NB PC-CL L1234 TW	4500	40,8	110	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 110 lm/W, luminaire flux lumineux: 4500lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699079	3700811699079	VIKING 4600LM HO DALI WB PC-O L1234 TW	4600	40,8	113	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 113 lm/W, luminaire flux lumineux: 4600lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699048	3700811699048	VIKING 4600LM HO STD WB PC-O L1234 TW	4600	40,8	113	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 113 lm/W, luminaire flux lumineux: 4600lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699154	3700811699154	VIKING 4950LM HO DALI MB PMMA-CL L1234 TW	4950	40,8	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 4950lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811699147	3700811699147	VIKING 4950LM HO STD MB PMMA-CL L1234 TW	4950	40,8	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 4950lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699192	3700811699192	VIKING 4850LM HO DALI MB PC-CL L1234 TW	4850	40,8	119	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 119 lm/W, luminaire flux lumineux: 4850lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699185	3700811699185	VIKING 4850LM HO STD MB PC-CL L1234 TW	4850	40,8	119	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 119 lm/W, luminaire flux lumineux: 4850lm, puissance du système 40,8W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1234 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811603984	3700811603984	VIKING 6250LM HO STD WB PMMA-CL L1534	6250	51	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 6250lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604004	3700811604004	VIKING 6250LM HO DALI WB PMMA-CL L1534	6250	51	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 6250lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811603991	3700811603991	VIKING 6200LM HO STD WB PMMA-O L1534	6200	51	122	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 122 lm/W, luminaire flux lumineux: 6200lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604011	3700811604011	VIKING 6200LM HO DALI WB PMMA-O L1534	6200	51	122	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 122 lm/W, luminaire flux lumineux: 6200lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604066	3700811604066	VIKING 6150LM HO STD WB PC-CL L1534	6150	51	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 6150lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604080	3700811604080	VIKING 6150LM HO DALI WB PC-CL L1534	6150	51	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 6150lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811604073	3700811604073	VIKING 5750LM HO STD WB PC-O L1534	5750	51	113	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 113 lm/W, luminaire flux lumineux: 5750lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604097	3700811604097	VIKING 5750LM HO DALI WB PC-O L1534	5750	51	113	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 113 lm/W, luminaire flux lumineux: 5750lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604127	3700811604127	VIKING 5700LM HO STD NB PMMA-CL L1534	5700	51	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 5700lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604134	3700811604134	VIKING 5700LM HO DALI NB PMMA-CL L1534	5700	51	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 5700lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811604165	3700811604165	VIKING 5650LM HO STD NB PC-CL L1534	5650	51	111	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 111 lm/W, luminaire flux lumineux: 5650lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604172	3700811604172	VIKING 5650LM HO DALI NB PC-CL L1534	5650	51	111	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 111 lm/W, luminaire flux lumineux: 5650lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604189	3700811604189	VIKING 5750LM HO STD WB PC-O L1534	5750	51	113	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 113 lm/W, luminaire flux lumineux: 5750lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604219	3700811604219	VIKING 6250LM HO DALI WB PMMA-CL L1534 EL3	6250	51	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 6250lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811604196	3700811604196	VIKING 5700LM HO STD NB PMMA-CL L1534 EL3	5700	51	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 5700lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811604226	3700811604226	VIKING 5700LM HO DALI NB PMMA-CL L1534 EL3	5700	51	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 5700lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811604233	3700811604233	VIKING 6200LM HO DALI WB PMMA-O L1534 EL3	6200	51	122	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 122 lm/W, luminaire flux lumineux: 6200lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d' éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811604240	3700811604240	VIKING 6150LM HO STD WB PC-CL L1534 EL3	6150	51	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 6150lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811604271	3700811604271	VIKING 6150LM HO DALI WB PC-CL L1534 EL3	6150	51	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 6150lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811604257	3700811604257	VIKING 5650LM HO STD NB PC-CL L1534 EL3	5650	51	111	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 111 lm/W, luminaire flux lumineux: 5650lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811604288	3700811604288	VIKING 5650LM HO DALI NB PC-CL L1534 EL3	5650	51	111	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 111 lm/W, luminaire flux lumineux: 5650lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811604264	3700811604264	VIKING 5750LM HO STD WB PC-O L1534 EL3	5750	51	113	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 113 lm/W, luminaire flux lumineux: 5750lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811604295	3700811604295	VIKING 5750LM HO DALI WB PC-O L1534 EL3	5750	51	113	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 113 lm/W, luminaire flux lumineux: 5750lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version pour éclairage de secours avec une seule batterie, durée de fonctionnement nominal 3 heures pour 300 lumen.
3700811604325	3700811604325	VIKING 6200LM HO STD MB PMMA-CL L1534	6200	51	122	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 122 lm/W, luminaire flux lumineux: 6200lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604332	3700811604332	VIKING 6200LM HO DALI MB PMMA-CL L1534	6200	51	122	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 122 lm/W, luminaire flux lumineux: 6200lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604363	3700811604363	VIKING 6100LM HO STD MB PC-CL L1534	6100	51	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 6100lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.
3700811604370	3700811604370	VIKING 6100LM HO DALI MB PC-CL L1534	6100	51	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 6100lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Câblage traversant possible. Pour un câblage traversant, un deuxième presse-étoupe est disponible sur demande.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811604448	3700811604448	VIKING 6250LM HO STD WB PMMA-CL L1534 PRC	6250	51	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 6250lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811604479	3700811604479	VIKING 6250LM HO DALI WB PMMA-CL L1534 DPC	6250	51	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 6250lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811604455	3700811604455	VIKING 5700LM HO STD NB PMMA-CL L1534 PRC	5700	51	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 5700lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811604486	3700811604486	VIKING 5700LM HO DALI NB PMMA-CL L1534 DPC	5700	51	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 5700lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811604462	3700811604462	VIKING 6200LM HO STD WB PMMA-O L1534 PRC	6200	51	122	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 122 lm/W, luminaire flux lumineux: 6200lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811604493	3700811604493	VIKING 6200LM HO DALI WB PMMA-O L1534 DPC	6200	51	122	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 122 lm/W, luminaire flux lumineux: 6200lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811698843	3700811698843	VIKING 6200LM HO STD MB PMMA-CL L1534 PRC	6200	51	122	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 122 lm/W, luminaire flux lumineux: 6200lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811698850	3700811698850	VIKING 6200LM HO DALI MB PMMA-CL L1534 DPC	6200	51	122	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 122 lm/W, luminaire flux lumineux: 6200lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811698768	3700811698768	VIKING 6150LM HO STD WB PC-CL L1534 PRC	6150	51	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 6150lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811698799	3700811698799	VIKING 6150LM HO DALI WB PC-CL L1534 DPC	6150	51	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 6150lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811698775	3700811698775	VIKING 5650LM HO STD NB PC-CL L1534 PRC	5650	51	111	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 111 lm/W, luminaire flux lumineux: 5650lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811698805	3700811698805	VIKING 5650LM HO DALI NB PC-CL L1534 DPC	5650	51	111	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 111 lm/W, luminaire flux lumineux: 5650lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811698782	3700811698782	VIKING 5750LM HO STD WB PC-O L1534 PRC	5750	51	113	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 113 lm/W, luminaire flux lumineux: 5750lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.
3700811698812	3700811698812	VIKING 5750LM HO DALI WB PC-O L1534 DPC	5750	51	113	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 113 lm/W, luminaire flux lumineux: 5750lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811698881	3700811698881	VIKING 6100LM HO STD MB PC-CL L1534 PRC	6100	51	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 6100lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec détecteur de présence intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811698898	3700811698898	VIKING 6100LM HO DALI MB PC-CL L1534 DPC	6100	51	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 6100lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1647 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Luminaire avec la lumière du jour intégré et détecteur de présence.
3700811698966	3700811698966	VIKING 6250LM HO STD WB PMMA-CL L1534 TW	6250	51	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 6250lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811698997	3700811698997	VIKING 6250LM HO DALI WB PMMA-CL L1534 TW	6250	51	123	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 123 lm/W, luminaire flux lumineux: 6250lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811698973	3700811698973	VIKING 5700LM HO STD NB PMMA-CL L1534 TW	5700	51	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 5700lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699000	3700811699000	VIKING 5700LM HO DALI NB PMMA-CL L1534 TW	5700	51	112	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 112 lm/W, luminaire flux lumineux: 5700lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811698980	3700811698980	VIKING 6200LM HO STD WB PMMA-O L1534 TW	6200	51	122	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 122 lm/W, luminaire flux lumineux: 6200lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d' éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699017	3700811699017	VIKING 6200LM HO DALI WB PMMA-O L1534 TW	6200	51	122	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 122 lm/W, luminaire flux lumineux: 6200lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d' éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699116	3700811699116	VIKING 6150LM HO DALI WB PC-CL L1534 TW	6150	51	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 6150lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699086	3700811699086	VIKING 6150LM HO STD WB PC-CL L1534 TW	6150	51	121	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 121 lm/W, luminaire flux lumineux: 6150lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque claire, conçu pour l'industrie et les parkings. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699123	3700811699123	VIKING 5650LM HO DALI NB PC-CL L1534 TW	5650	51	111	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 111 lm/W, luminaire flux lumineux: 5650lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811699093	3700811699093	VIKING 5650LM HO STD NB PC-CL L1534 TW	5650	51	111	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 111 lm/W, luminaire flux lumineux: 5650lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau étroit optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau étroit" de précision, vasque claire, conçu pour l'éclairage d'espaces de grande hauteur Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699130	3700811699130	VIKING 5750LM HO DALI WB PC-O L1534 TW	5750	51	113	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 113 lm/W, luminaire flux lumineux: 5750lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699109	3700811699109	VIKING 5750LM HO STD WB PC-O L1534 TW	5750	51	113	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 113 lm/W, luminaire flux lumineux: 5750lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau large optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "grand angle" de précision, vasque opale, pour un éclairage de confort offrant une faible luminance et seulement 10% d'éclairage indirect vers le plafond. Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699178	3700811699178	VIKING 6200LM HO DALI MB PMMA-CL L1534 TW	6200	51	122	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 122 lm/W, luminaire flux lumineux: 6200lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699161	3700811699161	VIKING 6200LM HO STD MB PMMA-CL L1534 TW	6200	51	122	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôles Une consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 122 lm/W, luminaire flux lumineux: 6200lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PMMA; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
3700811699208	3700811699208	VIKING 6100LM HO STD MB PC-CL L1534 TW	6100	51	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 5 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 6100lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et non-dim driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.
3700811699215	3700811699215	VIKING 6100LM HO DALI MB PC-CL L1534 TW	6100	51	120	Nordeon Viking, Luminaire étanche LED, Classe de protection I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, pour l'intérieur ou pour des domaines couverts comme par exemple les parkings souterrains ou pour montage sous auvent, équipé d'un connecteur 7 pôlesUne consommation d'énergie extrêmement basse grâce à une lentille optique de haute performance et des composants LED de haute qualité. Efficacité énergétique du luminaire: 120 lm/W, luminaire flux lumineux: 6100lm, puissance du système 51W. Distribution lumineuse à faisceau moyen optimisée. Équipée de Mid-Power LED de qualité et DALI driver, 50.000 Heures de durée de vie pour 20% de baisse du flux lumineux, L80B50 (valeur nominale); RA >80, Couleur de lampe 4000K, blanc neutre. Dimensions (L X W) 1534 mm x 80 mm, hauteur du luminaire 105 mm, pour installation facile sur plafond ou au mur avec étrier de montage en acier inoxydable pour des intervalles de montage flexibles, les accessoires pour une fixation par chaîne et par vis sont inclus. Caisson en polyester renforcé de fibres de verre; vasque en PC; Clips en acier inoxydable (V2A). Lentille optique "faisceau medium" de précision, casque claire, Un presse-étoupe pour un câble de diamètre max de 12mm est préinstallé. Version TW avec câblage traversant intégré.